

ZYSKAJ WIĘCEJ Z NOWĄ POMPĄ ROTACYJNĄ AGILENT DS 40M

- BEZ WYCIEKÓW OLEJU
- NAJNIŻSZY POZIOM HAŁASU
- NISKI KOSZT UTRZYMANIA
- MAŁE ROZMIARY I MASA
- NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

IDEALNA
DO
LABORATORIUM



ZINTEGROWANY ZAWÓR ZWROTNY
NA WLOCIE POMPY ZAPOBIEGA
COFANIU SIĘ OLEJU DO UKŁADU

ZAPROJEKTOWANA POD
KĄTEM NISKIEGO
ZUŻYCIA ENERGII

BARDZO NISKIE
POZIOM HAŁASU
NAJCIEKSZA POMPA
2 m³/h NA RYNKU



SPRZĘGŁO MAGNETYCZNE
ZAPOBIEGA WYCIEKOM OLEJU

STWORZONA DO INTEGRACJI-
ZNAKOMITE ODPROWADZANIE CIEPŁA

POMPA ROTACYJNA AGILENT DS 40M

- ✓ DS 40M jest nową pompą rotacyjną firmy Agilent Technologies ze sprzężeniem magnetycznym.
- ✓ Dzięki zastosowaniu połączenia magnetycznego wału, pompa pozostaje wolna od niechcianych wycieków oleju.
- ✓ W połączeniu z bardzo niskim hałasem oraz małym zużyciem energii, otrzymujemy idealne rozwiązanie do laboratorium.
- ✓ Bardzo małe rozmiary pompy, czynią DS 40M znakomitą zamienniką dla pomp innych producentów.
- ✓ Pompa przeszła wiele testów podczas pracy w aparaturze GC-MS, detektorach szczelności oraz systemach pompowych turbo.
- ✓ DS 40M posiada certyfikaty CE oraz TUV.

Wyporność	2.2 m ³ /h (37 l/min)
Prędkość pompowania	1.8 m ³ /h (30 l/min)
Ciśnienie końcowe	5.0 x 10 ⁻³ Torr (6.7x10 ⁻³ mbar)
Poziom hałas	45 dB(A)
Objętość oleju	0.37 l
Moc silnika	0.1 kW
Prędkość obrotowa	2280 rpm
Masa	9.3 kg
Wymiary	120 / 289 / 203 mm
Flansa wlotowa	NW 16 KF
Flansa wylotowa	NW 16 KF

ZAPYTAJ O SPECJALNY RABAT

60%

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI- ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

Uni-Export Instruments Polska
ul. Ludwika Kickiego 4A lok. 50
04-369 Warszawa



WWW.UNI-EXPORT.COM.PL

Tel: +48 (22) 626 87 86
Fax: +48 (22) 626 87 85
office@uni-export.com.pl